

# Datablad, standard enkeltlags, 16 OZ

## Papkrus, 450 ml

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Højde:</b>                     | 137 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ø top:</b>                     | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ø bund:</b>                    | 59 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kant tykkelse:</b>             | 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Papirtykkelse:</b>             | 260 g/kvm + 15 PE g/kvm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vægt pr. papkrus:</b>          | 11,90 gram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Overflade:</b>                 | Uncoated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Trykmetode:</b>                | Offset, CMYK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fødevarekontaktmateriale?:</b> | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Garanteret holdbarhed</b>      | 6 måneder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pakning:</b>                   | 40 papkrus pr. pose,<br>25 poser (1.000 papkrus) pr. kasse.<br>12 kasser pr. palle. = 12.000 papkrus                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Opbevares:</b>                 | Opbevares indendørs. Ideel opbevaringstemperatur er 20-23 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bruges til:</b>                | At indeholde vådt, tørt og/eller fedtholdigt indhold. Kan holde til lavt syreindhold og lavt alkoholindhold.<br><br>Kopperne kan holde til: <ul style="list-style-type: none"><li>• Fryser/køleskab</li><li>• Stuetemperatur</li><li>• Varm opfyldning – Maks 100°C hvor temperaturen falder til 50°C i løbet af 60 min eller til 30°C i løbet af 150 min.</li></ul> |



- Det brugte papir er hvidt og uncoated.
- Trykket er i CMYK-farver. ISO 12647-2 standarden er benyttet.
- Den maksimale farvebelastning pr. punkt er 280 %.
- Minimumsfarvebelastningen pr. farve er 5 %
- Der kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%
- Der kan ikke garanteres at samlingen på papkoppen giver et kontinuerligt design. Det er at forvente at der kan være op til 2 mm forrykning.