

Datablad

Isbægre 300 ml

| | |
|-----------------------------------|--|
| Højde: | 61 mm |
| Ø top: | 105 mm |
| Ø bund: | 86 mm |
| Kant tykkelse: | 3 mm |
| Papirtykkelse: | 301 g/kvm + 18 PE g/kvm |
| Vægt pr. isbægre: | 10,2 gram |
| Overflade: | Uncoated, ubestrøget. |
| Trykmetode: | Offset, CMYK |
| Fødevarekontaktmateriale?: | Ja |
| Pakning: | 50 isbægre pr. pose, 20 poser (1.000 isbægre) pr. kasse. 11,8 kg pr. kasse. |
| Opbevares: | Opbevares indendørs. Ideel opbevaringstemperatur er 20-23 °C. Opbevares tørt. |
| Bruges til: | At indeholde koldt, vådt, tørt eller fedtholdigt indhold. Kan holde til lavt syreindhold og lavt alkoholindhold. Kopperne kan holde til: <ul style="list-style-type: none">• Fryser/køleskab• Stuetemperatur |



Trykket

- Det brugte papir er hvidt og uncoated.
- Trykket er i CMYK-farver.
- Den maksimale farvebelastning pr. punkt er 280 %.
- Minimumsfarvebelastningen pr. farve er 5 %
- Der kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%
- Der kan ikke garanteres at samlingen på isbægret giver et kontinuerligt design. Det er at forvente at der kan være op til 2 mm forrykning.