

Datablad

Papkrus 240 ml, dobbeltlags

Gælder både mat og blank overflade

Papkrus, 240 ml

Højde:	93 mm
Ø top:	80 mm
Ø bund:	51 mm
Kant tykkelse:	3 mm
Papirtykkelse:	260 g/kvm + 15 PE g/kvm Ude: 205 g/kvm
Vægt pr. papkrus:	10,97 gram
Overflade:	Coated (blank) OR Uncoated (mat)
Trykmetode:	Offset, CMYK
Fødevarekontaktmateriale?:	Ja
Garanteret holdbarhed	6 måneder
Pakning:	25 papkrus pr. pose, 20 poser (500 papkrus) pr. kasse. 24 kasser pr. palle. = 12.000
Opbevares:	Opbevares indendørs. Ideel opbevaringstemperatur er 20-23 °C.
Bruges til:	At indeholde vådt, tørt eller fedtholdigt indhold. Kan holde til lavt syreindhold og lavt alkoholindhold. Kopperne kan holde til: <ul style="list-style-type: none">• Fryser/køleskab• Stuetemperatur• Varm opfyldning – Maks 100°C hvor temperaturen falder til 50°C i løbet af 60 min eller til 30°C i løbet af 150 min.



Generelt

- Det brugte papir er hvidt og uncoated.
- Trykket er i CMYK-farver. ISO 12647-2 standarden er benyttet.
- Den maksimale farvebelastning pr. punkt er 280 %.
- Minimumsfarvebelastningen pr. farve er 5 %
- Der kan forekomme farveafvigelse på +/- 5%
- Der kan ikke garanteres at samlingen på papkappen giver et kontinuerligt design. Det er at forvente at der kan være op til 2 mm forrykning.