

Datablad, standard dobbeltlags, 12 OZ

Papkrus, 350 ml

Højde:	110 mm
Ø top:	90 mm
Ø bund:	59 mm
Kant tykkelse:	3 mm
Papirtykkelse:	295 g/kvm + 18 PE g/kvm Ude: 232 g/kvm
Vægt pr. papkrus:	17,32 gram
Overflade:	Coated (blank) OR Uncoated (mat)
Trykmetode:	Offset, CMYK
Fødevarekontaktmateriale?:	Ja
Garanteret holdbarhed	6 måneder
Pakning:	25 papkrus pr. pose, 20 poser (500 papkrus) pr. kasse. 16 kasser pr. palle. = 8.000 papkrus
Opbevares:	Opbevares indendørs. Ideel opbevaringstemperatur er 20-23 °C.
Bruges til:	At indeholde vådt, tørt eller fedtholdigt indhold. Kan holde til lavt syreindhold og lavt alkoholindhold. Kopperne kan holde til: <ul style="list-style-type: none">• Fryser/køleskab• Stuetemperatur• Varm opfyldning – Maks 100°C hvor temperaturen falder til 50°C i løbet af 60 min eller til 30°C i løbet af 150 min.



Generelt

- Det brugte papir er hvidt og uncoated.
- Trykket er i CMYK-farver. ISO 12647-2 standarden er benyttet.
- Den maksimale farvebelastning pr. punkt er 280 %.
- Minimumsfarvebelastningen pr. farve er 5 %
- Der kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%
- Der kan ikke garanteres at samlingen på papkoppen giver et kontinuerligt design. Det er at forvente at der kan være op til 2 mm forrykning.