

Datablad, **BIO+FSC** enkeltlags, 7 OZ

Papkrus, 190 ml

Højde:	80mm
Ø top:	73 mm
Ø bund:	50 mm
Kant tykkelse:	2 mm
Papirtykkelse:	232 g/kvm + 25 PLA g/kvm
Vægt pr. papkrus:	5,69 gram



Overflade:	Uncoated
Trykmetode:	Offset, CMYK
Fødevarekontaktmateriale?:	Ja



Garanteret holdbarhed	6 måneder
Pakning:	50 papkrus pr. pose, 20 poser (1.000 papkrus) pr. kasse. 48 kasser pr. palle. = 48.000 papkrus

Opbevares:	Opbevares indendørs. Ideel opbevaringstemperatur er 20-23 °C.
------------	---

Bruges til:	At indeholde vådt, tørt eller fedtholdigt indhold. Kan holde til lavt surt indhold og lavt alkoholindhold.
-------------	--

Kopperne kan holde til:

- Fryser/køleskab
- Stuetemperatur
- Varm opfyldning – Maks 100°C hvor temperaturen falder til 50°C i løbet af 60 min eller til 30°C i løbet af 150 min.

- Det brugte papir er hvidt og uncoated.
- Trykket er i CMYK-farver. ISO 12647-2 standarden er benyttet.
- Den maksimale farvebelastning pr. punkt er 280 %.
- Minimumsfarvebelastningen pr. farve er 5 %
- Der kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%
- Der kan ikke garanteres at samlingen på papkoppen giver et kontinuerligt design. Det er at forvente at der kan være op til 2 mm forrykning.