

Datablad, standard enkeltlags, 8 OZ

Papkrus, 240 ml

Højde:	93 mm
Ø top:	80 mm
Ø bund:	51 mm
Kant tykkelse:	3 mm
Papirtykkelse:	295 g/kvm + 18 PE g/kvm
Vægt pr. papkrus:	8,05 gram



Overflade:	Uncoated
Trykmetode:	Offset, CMYK
Fødevarekontaktmateriale?:	Ja
Garanteret holdbarhed	6 måneder
Pakning:	50 papkrus pr. pose, 20 poser (1.000 papkrus) pr. kasse. 30 kasser pr. palle. = 30.000 papkrus
Opbevares:	Opbevares indendørs. Ideel opbevaringstemperatur er 20-23 °C.
Bruges til:	At indeholde vådt, tørt eller fedtholdigt indhold. Kan holde til lavt surt indhold og lavt alkoholindhold.

Kopperne kan holde til:

- Fryser/køleskab
- Stuetemperatur
- Varm opfyldning – Maks 100°C hvor temperaturen falder til 50°C i løbet af 60 min eller til 30°C i løbet af 150 min.

- Det brugte papir er hvidt og uncoated.
- Trykket er i CMYK-farver. ISO 12647-2 standarden er benyttet.
- Den maksimale farvebelastning pr. punkt er 280 %.
- Minimumsfarvebelastningen pr. farve er 5 %
- Der kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%
- Der kan ikke garanteres at samlingen på papkoppen giver et kontinuerligt design. Det er at forvente at der kan være op til 2 mm forrykning.